

ROST OFF® MECHANIC



Descrição do produto

O Rost Off Mechanic é um desengripante para peças metálicas. Possui alta performance para desengripar peças enferrujadas, pois possui alto poder de penetração e de capilaridade.

Características

- Excelente capilaridade, proporcionando uma ótima penetração nas fissuras do material enferrujado.
- Excepcional capacidade de quebra da ferrugem, hidrorrepelência e limpeza.
- Isento de silicone, resinas e qualquer tipo de ácido.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
- Boa capacidade de aderência nas peças.
- Boa proteção contra corrosão

Aplicações

- Desengripa peças metálicas enferrujadas, tais como porcas, parafusos, válvulas, fechaduras, dobradiças, etc.
- Facilita a montagem e desmontagem de peças metálicas.
- Pode ser utilizado em todos os tipos de ferramentas, máquinas, equipamentos industriais, instrumentos, cabos, correntes, cadeados, armas, eixos e roldanas. Atua como desengripante.

Modo de usar

- Agite a lata antes de usar.
- Aplique o produto a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir.
- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.



PRINCIPAIS VANTAGENS

- Excelente capilaridade.
- Excepcional capacidade de desengripar peças enferrujadas.
- Não agride peças de borracha ou plástico.
- Boa proteção contra corrosão.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos e porcas.
- EPI's.
- HHS.

ROST OFF® MECHANIC

Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure o frasco ou use o produto em contato com chama.
- Produto facilmente inflamável. Quando exposto a uma fonte de calor, o frasco poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Base	Óleos vegetais
Cor	Amarelo
Odor	Característico
Densidade a 20°C (g/cm³)	0,83
Rigidez dielétrica (kV)	9,3
Resistência à corrosão (Salt Spray)(h)	48

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	300ml	0890 200 301
12 unidades	600ml	0890 200 302

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Würth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.