

## ROST OFF® ECO



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- Produto biodegradável.
- Atende normas de gestão ambiental.
- Não inflamável.
- Não possui silicone, resinas, ácidos, organoclorados e óleo mineral.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Parafusos e roscas.
- EPI's.
- HHS.

### Descrição do produto

O Rost Off Eco é um desengripante biodegradável especialmente desenvolvido para empresas que necessitam de um produto que atenda normas de gestão ambiental. O produto é envasado com um gás propelente não inflamável.

### Características

- Boa capilaridade, proporcionando uma boa penetração nas fissuras do material enferrujado.
- Ótima capacidade de quebra da ferrugem e limpeza.
- Produto biodegradável, não agride o meio ambiente.
- Isento de silicone, resinas, qualquer tipo de ácido, compostos organoclorados (AOX) e óleo mineral.
- Gás propelente não inflamável.
- Baixa toxicidade.
- Não agride peças de borracha ou plástico.

### Aplicações

- Altamente eficaz para aplicações tradicionais em parafusos, porcas, rolamentos, roldanas, buchas, eixos, correntes e cabos de aço e para manutenção de elementos de máquinas.
- Ideal para empresas que necessitam adequar seus processos para obter a certificação em normas de gestão ambiental e para empresas já certificadas.
- Ideal para empresas que não podem utilizar produtos inflamáveis em suas atividades.

### Modo de usar

- Agite a lata antes de aplicar.
- Aplique-o a uma distância de aproximadamente 20 cm e deixe agir
- Nos locais de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.
- Caso necessário repita a operação e prolongue o tempo de ação.

<sup>1</sup>Compostos organoclorados (AOX):

Os organoclorados são compostos de carbono de cadeia acíclica contendo cloro, podendo conter um anel aromático. Devido a sua possível ação cancerígena, eles foram banidos de vários países, dentre eles o Brasil.

## ROST OFF® ECO

### Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Embalagem em spray. Gás sob pressão. Não perfure a lata ou use o produto em contato com chama.
- Quando exposta a uma fonte de calor, a lata poderá explodir.
- Evite a inalação do produto durante a aplicação.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site [www.wurth.com.br/produtos](http://www.wurth.com.br/produtos).

### Condição de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol, chuva e longe de fontes de ignição, faíscas e chamas.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Não armazenar em local com umidade excessiva e com temperatura superior a +50°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

### Dados técnicos

Base	Óleos vegetais
Cor	Castanho
Odor	Característico
Densidade a 20°C (g/cm <sup>3</sup> )	0,85
Rigidez dielética (kV)	20,0
Degradabilidade em 28 dias (%)	96,8
Resistência à corrosão (Salt Spray)(h)	-

### Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
12 unidades	300ml	0890 200 121